



TELEMANDOS DE GRAN ALCANCE



VIPER-S1 - VIPER-S1M

Radiomando Industrial de 1 a 4 canales y alta sensibilidad con protección IP-68 para control de puertas automáticas y Barreras, con potencia de enlace de 150 Mts. Mandos codificados tipo llavero.

Frecuencia de Trabajo: 433 Mhz.

Modos relé de salida: Monoestable, Biestable, o temporizado.

Alimentación: VIPER-S1, 12-24V. D.C. VIPER-S1M, 230V A.C.



VIPER-S2 - VIPER-S2M

Radiomando Industrial de 2 canales y alta sensibilidad con protección IP-68 para control de dispositivos eléctricos y electrónicos con potencia de enlace de 150 Mts. Mando compacto de alta seguridad.

Frecuencia de Trabajo: 433 Mhz.

Modos relé de salida: Monoestable, Biestable, o temporizado.

Alimentación: VIPER-S2, 12V-24V. D.C. VIPER-S2M, 230V A.C.



VIPER-S4 - VIPER-S4M

Radiomando Industrial de 4 canales y alta sensibilidad con protección IP-68 para control de dispositivos eléctricos y electrónicos con potencia de enlace de 150 Mts. Mando compacto de alta seguridad.

Frecuencia de Trabajo: 433 Mhz.

Modos relé de salida: Monoestable, Biestable, o temporizado.

Alimentación: 12V. / 24V. D.C.



MANDOS

Bajo demanda, se pueden suministrar mandos emisores de 1, 2, 4, u 8 canales que pueden ser programados para actuar sobre el mismo receptor, o sobre varios receptores al mismo tiempo.

La programación resulta muy sencilla gracias al auto aprendizaje entre el emisor y el receptor.

Si necesita más información, no dude en consultarnos y le daremos cualquier otra información que precise.